

Informacinis lapas: medinių langų ir durų eksploatacija bei priežiūra

Šiame dokumente pateikiama esminė informacija apie įsigytų medinių gaminių natūralias savybes, jų priežiūrą bei aplinkos veiksnių įtaką, užtikrinančią gaminių ilgaamžiškumą ir gamyklinės garantijos galiojimą.

1. Medžio sakų (smalų) išsiskyrimas ir valymas

Mediena yra natūrali, gyva medžiaga. Spygliuočių (ypač pušies ar maumedžio) gaminiai, reaguodami į saulės kaitrą, bėgant laikui gali išskirti sakus.

- **Faktas:** Sakų išsiskyrimas per dažų sluoksnį yra natūralus fizinis procesas, o ne gamybinis brokas.
- **Priežiūra:** Pastebėjus sakus, griežtai draudžiama juos valyti, kol jie yra skysti, nes taip juos tik ištepsite ant dažų paviršiaus. Būtina leisti sakams visiškai sukietėti, kol jie virsta baltais kristalais. Sukietėjusius sakus galima lengvai nubraukti kietu šepetiu arba nugrandyti plastikiniu glaistytuvu ir vietą nuvalyti specialiu spiritiniu valikliu.

2. Vizualinės kokybės vertinimo taisyklė

Medienos tekstūra ir stiklo paketų paviršiai turi specifinius gamybos bei vertinimo standartus, todėl mikrodefektai nėra vertinami iš arti.

- **Standartas:** Visi vizualiniai dažų ir stiklo defektai (burbuliukai, dulkės, įbrėžimai) yra vertinami pagal oficialius pramonės standartus – iš **1 metro atstumo**, žiūrint statmenu kampu ir esant natūraliam apšvietimui.
- **Riba:** Jei iš 1 metro atstumo mikroįtrūkimo, dulkelės ar taškelio nematyti – tai laikoma leistina norma, kuri nedaro jokios įtakos lango konstrukcijai ar gaminio ilgaamžiškumui.

3. Tamsių spalvų įtaka gaminių geometrijai

Mediena nuolat reaguoja į aplinkos drėgmę bei temperatūrą, o pasirinkta gaminio spalva gali sustiprinti šį poveikį.

- **Faktas:** Ypatingai tamsių spalvų durys (pvz., antracito, juodos, tamsiai rudos), sumontuotos pietinėje ar vakarinėje namo pusėje, vasarą stipriai įkaista, todėl gali laikinai minimaliai išsilenkti. Dėl šios priežasties lauko durys karštuoju metų laiku kartais pradeda kliūti ar sunkiau užsidaryti.
- **Sprendimas:** Atėjus vėsesniam orui, durų geometrija dažniausiai savaime grįžta į pradinę padėtį. Jei strigimas išlieka, būtina atlikti furnitūros (vyrių) reguliavimą. Šis reguliavimas yra įprastas priežiūros darbas ir į gamyklinę garantiją neįeina.

4. Periodinė dažytų paviršių priežiūra

Kad dažų danga patikimai apsaugotų medinį rėmą ir tarnautų dešimtmečius, jai reikalinga reguliari, tačiau švelni priežiūra.

- **Dažnumas:** Langų ir durų rėmus būtina valyti bei prižiūrėti ne rečiau kaip **kartą per metus**.
- **Priemonės:** Valymui galima naudoti tik švelnias šluostes ir švelnius, vandens pagrindo valiklius. Griežtai draudžiama naudoti abrazyvines daleles turinčius valiklius (šveitimo miltelius), rūgštis, acetoną ar kitus tirpiklius, kurie negrįžtamai pažeidžia dažų apsauginį sluoksnį.

5. Patalpų mikroklimatas ir apsauga statybos darbų metu

Medinius langus galima montuoti dar nebaigtuose statyti pastatuose, tačiau tam privaloma užtikrinti tinkamą patalpų mikroklimatą. Atliekant „šlapius“ apdailos darbus (tinkuojant sienas, betonuojant grindis), į aplinką išsiskiria didžiulis drėgmės kiekis.

- **Drėgmės kontrolė:** Patalpos privalo būti nuolat vėdinamos ir džiovinamos. Jei mediena prigers statybinės drėgmės, rėmų dažai gali pradėti pūstis arba atsokti – tokio pobūdžio pažeidimams garantija nėra taikoma.
- **Apsauga nuo chemijos:** Vykdam aplinkinius statybos ar apdailos darbus, gaminius būtina saugoti nuo agresyvių lipnių juostų klijų, kurie nulupant gali negrįžtamai sugadinti viršutinį dažų sluoksnį. Rekomenduojama naudoti tik jautriems dažytiems paviršiams skirtas apsaugines juostas.